

**9005R**



## Descrizione

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Spina mobile a montaggio e cablaggio rapido bassa tensione 50/60 Hz IP44 |
| <b>Codice Prodotto</b>     | 9005R                                                                    |
| <b>Serie commerciale</b>   | SERIE 10 IEC 309 IP44                                                    |
| <b>Poli NÂ°</b>            | 3P+E                                                                     |
| <b>Corrente</b>            | 16 A                                                                     |
| <b>Voltaggio</b>           | 200-250 V                                                                |
| <b>Posizione</b>           | 9 h                                                                      |
| <b>Grado IP</b>            | 44                                                                       |
| <b>Grado IK</b>            | 8                                                                        |
| <b>Stabilit  termica</b>   | -25 /+70                                                                 |
| <b>Glow Wire</b>           | +650 / +850 Â°C                                                          |
| <b>Materiali</b>           | Abs / Nylon / Ruber                                                      |
| <b>Dimensioni prodotto</b> | 12,5X8,7X8,7 mm                                                          |
| <b>Peso prodotto</b>       | 0,130 kg                                                                 |

## Imballo

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Codice EAN</b>          | 8051093578176 |
| <b>Unit </b>               | 1             |
| <b>Quantit  Confezione</b> | 10            |
| <b>Quantit  imballo</b>    | 150           |
| <b>Peso confezione</b>     | 1,39 kg       |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Peso imballo</b> | 21,47 kg |
|---------------------|----------|

## Normative

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Norme / Standard</b> | CEI EN 60309-1 |
| <b>Norme / Standard</b> | CEI EN 60309-2 |
| <b>Norme / Standard</b> | ./             |
| <b>Norme / Standard</b> | ./             |
| <b>Marchio</b>          | 2014/35/UE     |
| <b>Marchio</b>          | ./             |
| <b>Marchio</b>          | ./             |
| <b>Marchio</b>          | ./             |

## Revisione

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>R.Tecnico</b> | Rosi Romano |
| <b>Revisione</b> | 1           |
| <b>Data</b>      | 1/6/16      |